

Pflegehinweise

• REINIGUNG

Die Kunstverglasung besitzt eine porenlose Oberfläche, darauf kann Schmutz kaum haften. Zu Beginn der Reinigung sollte die Überdachung mit viel Wasser abgespült werden, so können grobe Verkratzungen vermieden werden. Eventuelle Flecken werden mit Wasser, dem etwas Haushaltsspülmittel beigefügt ist, und einem weichen Tuch gereinigt. Am besten zur Reinigung eignet sich ein Warmwasser-Hochdruckreiniger. Wir empfehlen hierbei den Druck auf 50 bar und die Wassertemperatur auf 50°C einzustellen. Nachträgliches Abwischen ist dann weder nötig noch empfehlenswert.

Verwenden Sie keine Glasreiniger, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Alle Systeme mechanischer Art, z. B. mit rotierenden Bürsten, Abstreifern usw. sind nicht geeignet und können wie auch trockenes Abreiben die Oberflächen zerkratzen.

Die Reinigungsarbeiten sollten nicht bei großer Hitze oder Sonnenschein durchgeführt werden, es besteht die Gefahr von Spannungsrissen.

Eine regelmäßige Reinigung vermeidet, dass Verschmutzungen (z.B. Vogel Kot) durch die Sonneneinstrahlung in das Material „eingebraunt“ werden und bleibende Schäden verursachen.

• LAUFSCHIENEN

Die Laufschielen sollten von Laub und Kies rein gehalten werden. Setzungen und Bewegungen des Untergrundes der Laufschielen können die einwandfreie Funktion der Überdachung beeinträchtigen.

• WARTUNG

Die Arretierungen, Schösser Scharniere und Schnäpper sollten zu Beginn und am Ende der Saison gereinigt und geschmiert werden (z.B. Multifunktionsöl WD 40). Achten Sie darauf, dass kein Schmierstoff auf die Verglasung kommt.

Die Laufrollen sind wartungsfrei.

Polyfaser AG
Kiefernainweg 99
I-39026 Prad am Stilfserjoch (BZ)
T. (A) +43 664 885 86900
T. (I) +39 0473 616 180
info@polyfaser.it
www.polyfaser.com

polyfaser
we feel pool

Gebrauchsanweisung SCHWIMMBADÜBERDACHUNG

Für die Herstellung unserer Produkte verwenden wir ausschließlich erstklassige Rohstoffe, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Wenn Sie folgende einfache Bedienungs- und Pflegehinweise beachten, werden Sie lange Zeit Freude mit Ihrer Polyfaser Schwimmbadüberdachung.



Stand 2019

Bedienung

- Zum **ÖFFNEN** der Überdachung heben Sie die Arretierungsbolzen an und verdrehen diese um 90°. Nun können Sie die Elemente **langsam** zusammenschieben (ansonsten kann es zu Schäden der Arretierungen und der einzelnen Segmenten führen). Achten Sie darauf, dass die Laufschiene sauber und frei von Hindernissen sind. Wird das gesamte Paket am Ende der Laufschiene abgestellt, so muss es dort mit den Arretierungen fixiert werden.
 - Zum **SCHLIESSEN** der Überdachung ziehen Sie die einzelnen Elemente mit **angehobener Arretierung** an die jeweilige Position. Schließen Sie dort die Arretierungen durch Verdrehen dieser um 90°. Bitte achten Sie darauf, dass die Arretierungsbolzen beidseitig in das dafür vorgesehene Kunststoff- bzw. Aluminiumteil einrasten.
 - Je nach Ausführung sind die **STIRNWÄNDE** mit einer Klappe versehen, durch das Hochklappen dieser wird die Halle belüftet und es wird verhindert dass die Dichtlippe beim Verschieben der Überdachung am Beckenrand schleift.
 - Achten Sie auf eine ausreichende **BELÜFTUNG** der Überdachung wenn Sie sich in dieser aufhalten. Bei starkem Wind oder größeren Schneemengen ist die Überdachung zu verlassen.
- Kontrollieren Sie stets die **QUALITÄT DES SCHWIMMBADWASSERS**. Übertrieben hohe oder niedere Chlor- und PH Werte können zu
- Funktionsstörungen, Oberflächenschäden und Korrosion von Edelstahlteilen führen. Besonders bei zu niedrigen PH-Werten wird das Schwimmbadwasser aggressiv. Der PH-Wert soll zwischen 7,0 und max. 7,4 liegen, der Chlorgehalt darf nicht höher als 1,00 ppm sein. Bei „Schockchlorung“ o.ä. muss die Überdachung geöffnet sein.
 - Die Kunstverglasung reagiert sehr empfindlich auf chemische Stoffe. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Fetten, Ölen, Cremes. usw. (z.B. **Sonnenöl**)

Sicherheitshinweise

- **DURCHBRUCHGEFAHR – ACHTUNG!**
Die Überdachung, besonders die Kunstverglasung, darf keinen größeren Belastungen ausgesetzt werden. Man darf **in keinem Fall auf die Überdachung steigen**, es besteht **Durchbruchgefahr (auch für Kinder)**!
- **WIND UND STURM**
Bei aufkommendem Wind muss die Überdachung geschlossen und mit allen Arretierungen gesichert werden. Auch müssen alle Öffnungselemente (Türen und Klappen) geschlossen und verriegelt werden.

Um Schäden durch plötzlich aufkommenden Wind zu vermeiden, darf die Überdachung nicht unbeaufsichtigt geöffnet bleiben.
- **SCHNEE**
Die Belastbarkeit der Überdachung hinsichtlich Schneelast ist mäßig und je nach Modell unterschiedlich. Bei größeren Schneemengen (ab ca. 15cm) muss der Besitzer die Überdachung von Schnee räumen oder abtauen.
- **VERGLASUNG**
Kontrollieren Sie die Kunstverglasung regelmäßig auf Beschädigungen. Schadhafte Platten stellen ein Sicherheitsrisiko dar und müssen getauscht werden.
- **VERSICHERUNG**
Wir empfehlen für die Schwimmbadüberdachung eine Versicherung für Schäden aus Hagel, Schnee usw. abzuschließen bzw. die Überdachung in die Gebäudeversicherung mit einzubinden.

Für alle Schäden aus eigenem Verschulden und nicht sachgemäßer Handhabung, sowie für Schäden die durch nicht Befolgung der Sicherheitshinweise entstehen, übernehmen wir keine Gewähr.